

FLUIDTEC | FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE MOTORES

SERIE CNN 9-80

Soluciones para maniobra, control y protección de motores eléctricos.



RANGO

9-80 A



POTENCIA

4.5-37 kW



BOBINAS

24 VCA • 110 VCA •
220/230 VCA • 24 VCD



TM 40



APLICACIÓN

Protecciones térmicas diseñadas para proteger contactores contra sobrecargas y fallas de fase en circuitos de control industrial, seleccionadas por corriente nominal.

Clase 10 A, potencia a 690 V / 50-60 Hz.

MODELO	RANGO DE AJUSTE	APLICACIÓN / USO
TM 40 (1–1,6)A	1–1,6 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (1,6–2,5)A	1,6–2,5 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (2,5–4)A	2,5–4 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (4–6,3)A	4–6,3 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (6,3–10)A	6,3–10 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (10–16)A	10–16 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (16–25)A	16–25 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (22–30)A	22–30 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40
TM 40 (28–38)A	28–38 A	CNN 9, CNN 12, CNN 18 CNN 22, CNN 25, CNN 30 CNN 32, CNN 40

DIMENSIONES

