



MANGUERA ANTICHISPA

MANGUERA DE ANTICHISPA SERIE ATC.

Un tubo de poliuretano de doble capa no inflamable es una manguera flexible hecha de poliuretano que tiene dos capas de material para mayor resistencia y protección. Está diseñada para transportar aire o fluidos en sistemas neumáticos y, al ser no inflamable, ayuda a reducir el riesgo de incendio porque no se quema fácilmente. Se utiliza comúnmente en maquinaria industrial, automatización y equipos neumáticos.



PRINCIPALES PROPIEDADES

- No se prende fuego fácilmente.
- Si se expone al fuego se apaga por sí solo.
- Reduce riesgos de incendio en maquinaria o instalaciones industriales.

PRINCIPALES APLICACIONES

La manguera neumática antichispa está diseñada para trabajar en ambientes donde hay riesgo de chispas, calor o proyecciones incandescentes (por ejemplo soldadura o esmerilado). Por eso lleva un recubrimiento especial ignífugo que evita que se queme o se dañe fácilmente.

PRESIÓN DE TRABAJO

Está diseñada para operar con una presión de trabajo típica de 8 a 10 bar (116 a 145 PSI), adecuada para la mayoría de sistemas de aire comprimido en aplicaciones industriales.

TEMPERATURA DE TRABAJO

Está diseñada para operar en un rango de temperatura de -20 °C a 60 °C

