

SENSORES

FICHA TÉCNICA

Sensores inductivos,
capacitivos, fotoeléctricos
y especiales



SENSORES M18

MODELO	SKU	CARCASA	Ø	SALIDA	CONFIG.	SN	AJ.	FUNCIÓN	CONEX.	DET.
PR18GS-BC40DNR-E2	G6145	Plástico	M18	NPN	NO+NC	40cm	Si	Proximidad	M12	90°
PR18GS-BC40DPR-E2	G6146	Plástico	M18	PNP	NO+NC	40cm	Si	Proximidad	M12	90°
PR18S-BC10DNR-E2	G6150	Plástico	M18	NPN	NO+NC	10cm	No	Proximidad	M12	Recto
PR18S-BC10DPR-E2	G6151	Plástico	M18	PNP	NO+NC	10cm	No	Proximidad	M12	Recto
PR18S-BC40DNR-E2	G6153	Plástico	M18	NPN	NO+NC	40cm	Si	Proximidad	M12	Recto
PR18S-BC40DPR-E2	G6154	Plástico	M18	PNP	NO+NC	40cm	Si	Proximidad	M12	Recto
PR18-DM3DNR-E2	G6135	Metálico	M18	NPN	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	Recto
PR18-DM3DPR-E2	G6136	Metálico	M18	PNP	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	Recto
PR18G-DM3DNR-E2	G6141	Metálico	M18	NPN	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	Recto
PR18G-DM3DPR-E2	G6142	Metálico	M18	PNP	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	Recto
PR18GS-DM3DNR-E2	G6147	Plástico	M18	NPN	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	90°
PR18GS-DM3DPR-E2	G6148	Plástico	M18	PNP	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	90°
PR18S-DM3DNR-E2	G6156	Plástico	M18	NPN	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	Recto
PR18S-DM3DPR-E2	G6157	Plástico	M18	PNP	NO+NC	3mts	No	Reflejante	M12	Recto



SENSORES M18 VAC

MODELO	SKU	CARCASA	Ø	ALIMENTACIÓN	CONFIG.	SN	AJ.	FUNCIÓN	CONEX.
MV2/AO-0A	11067	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	NO	100mm	No	Proximidad	Cable
MV4/AO-0A	11068	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	NO	200mm	No	Proximidad	Cable
MV6/AO-0A	11069	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	NO	400mm	No	Proximidad	Cable
MVC/AO-0A	11070	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	NO	4.5mts	No	Proximidad	Cable
MVP/AO-0A	11071	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	NO	3.5mts	No	Reflejante polarizado	Cable
MVP/CO-0A	11464	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	Emisor	3.5mts	No	Reflejante polarizado	Cable
MVE/00-0E	11384	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	Receptor	2mts	No	-	M12
MVR/AO-0A	11598	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	Receptor	16mts	No	Receptor	Cable
MVR/AO-0E	11497	Plástico	M18	3Hilos 20-253Vac	Receptor	16mts	No	Receptor	M12
PR18-BC10ATO-E2-E2	G6128	Metálico	M18	20-250Vac 2Hilos	NO	10mts	No	Proximidad	M12
PR18-BC40ATO-E2-E2	G6131	Metálico	M18	20-250Vac 2Hilos	NO	40mts	Si	Proximidad	M12
PR18S-BC10ATO-E2-E2	G6149	Plástico	M18	20-250Vac 2Hilos	NO	10mts	No	Proximidad	M12
PR18S-BC40ATO-E2-E2	G6152	Plástico	M18	20-250Vac 2Hilos	NO	40mts	Si	Proximidad	M12
PR18S-DM3ATO	G6155	Plástico	M18	20-250Vac 2Hilos	NO	3mts	No	Reflejante	Cable
PR18-DM3ATO	G6134	Metálico	M18	20-250Vac 2Hilos	NO	3mts	No	Reflejante	Cable



SENSORES CUADRADOS CON CONECTOR M18

MODELO	SKU	CARCASA	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN	AJ.	FUNCIÓN	CONEX.
PSR-BC30DNBR-E2	G6175	Plástico	Cuadrado Salida M18	NPN	NO+NC	30cm	Si	Proximidad	M12
PSR-BC30DPBR-E2	G6176	Plástico	Cuadrado Salida M18	PNP	NO+NC	30cm	Si	Proximidad	M12
PSR-PM3DNBR-E2	G6177	Plástico	Cuadrado Salida M18	NPN	NO+NC	40cm	Si	Reflejante	M12
PSR-PM3DNBR-E2	G6178	Plástico	Cuadrado Salida M18	PNP	NO+NC	40cm	Si	Reflejante	M12



SENSORES CUADRADOS

MODELO	SKU	CARCASA	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN	FUNCIÓN	CONEX.
PBA-BV200DNO	G6122	Plástico	Cuadrado	NPN	NO	Sn=2mts	Proximidad	Cable 2mts
PBA-BV200DPO	G6123	Plástico	Cuadrado	PNP	NO	Sn=2mts	Proximidad	Cable 2mts

SENSORES CUBICOS

FUNCIÓN	SENSADO	EMISIÓN	AJUSTE	CONEXIÓN	CUERPO	MODELO PNP + NO/NC	SKU PNP	MODELO NPN + NO/NC	SKU NPN
Proximidad	100 mm	Luz Roja	Si	Cable	Plástico	QMRB/OP-0A	-	QMRB/ON-0A	-
Proximidad	100 mm	Luz Roja	Si	Conector M8	Plástico	QMRB/OP-0F	11298	QMRB/ON-0F	-
Proximidad	400 mm	Luz Roja	Si	Cable	Plástico	QMR7/OP-0A	-	QMR7/ON-0A	-
Proximidad	400 mm	Luz Roja	Si	Conector M8	Plástico	QMR7/OP-0F	11924	QMR7/ON-0F	11401
Proximidad	400 mm	Emisión Infrarroja	Si	Cable	Plástico	QMI7/OP-0A	-	QMI7/ON-0A	-
Proximidad	400 mm	Emisión Infrarroja	Si	Conector M8	Plástico	QMI7B/OP-0F	-	QMI7B/ON-0F	-
Proximidad	1.000 mm	Luz Roja	Si	Cable	Plástico	QMR8/OP-0A	-	QMR8/ON-0A	-
Proximidad	1.000 mm	Luz Roja	Si	Conector M8	Plástico	QMR8/OP-0F	11295	QMR8/ON-0F	11400
Proximidad	1.500 mm	Emisión Infrarroja	Si	Cable	Plástico	QMI9/OP-0A	-	QMI9/ON-0A	-
Proximidad	1.500 mm	Emisión Infrarroja	Si	Conector M8	Plástico	QMI9/OP-0F	11526	QMI9/ON-0F	11559
Reflejante Polarizado	5 mts	Luz Roja	Si	Cable	Plástico	QMRN/OP-0A	-	QMRN/ON-0A	-
Reflejante Polarizado	5 mts	Luz Roja	Si	Conector M8	Plástico	QMRN/OP-0F	11299	QMRN/ON-0F	11403
Reflejante	7 mts	Emisión Infrarroja	Si	Cable	Plástico	QMIC/OP-0A	-	QMIC/ON-0A	-
Reflejante	7 mts	Emisión Infrarroja	Si	Conector M8	Plástico	QMIC/OP-0F	11560	QMIC/ON-0F	11561
Reflejante Objetos Transparente	0.05...1.5 mts	Luz Roja	Si	Cable	Plástico	QMRG/OP-0A	-	QMRG/ON-0A	-
Reflejante Objetos Transparente	0.05...1.5 mts	Luz Roja	Si	Conector M8	Plástico	QMRG/OP-0F	11357	QMRG/ON-0F	-
Reflejante Objetos Transparente	0.05...1.0 mts	Emisión Infrarroja	Si	Cable	Plástico	QMIG/OP-0A	-	QMIG/ON-0A	-
Reflejante Objetos Transparente	0.05...1.0 mts	Emisión Infrarroja	Si	Conector M8	Plástico	QMIG/OP-0F	-	QMIG/ON-0F	-
Reflejante Objetos Transparente	0.4...4 mts	REVISAR EN PDF	Si	Cable	Plástico	QMRL/OP-0A	-	QMRL/ON-0A	-
Reflejante Objetos Transparente	0.4...4 mts	REVISAR EN PDF	Si	Conector M8	Plástico	QMRL/OP-0F	11296	QMRL/ON-0F	11404
Emisor	20 mts	Luz Roja	REVISAR EN PDF	Cable	Plástico	QMRH/OP-0A	-		-
Emisor	20 mts	Luz Roja	REVISAR EN PDF	Conector M8	Plástico	QMRH/OP-0F	-		-
Receptor	20 mts	Luz Roja	No	Cable	Plástico	QMRD/OP-0A	-	QMRD/ON-0A	-
Receptor	20 mts	Luz Roja	No	Conector M8	Plástico	QMRD/OP-0F	-	QMRD/ON-0F	-
Emisor +	20 mts	Luz Roja	Si	Cable	Plástico	QMRHD/OP-0A	11603	QMRHD/ON-0A	-
Emisor +	20 mts	Luz Roja	Si	Conector M8	Plástico	QMRHD/OP-0F	11297	QMRHD/ON-0F	11376
Emisor	30 mts	Emisión Infrarroja	Si	Cable	Plástico	QMIH/OP-0A	-		-
Emisor	30 mts	Emisión Infrarroja	Si	Conector M8	Plástico	QMIH/OP-0F	-		-
Receptor	30 mts	Emisión Infrarroja	No	Cable	Plástico	QMID/OP-0A	-	QMID/ON-0A	-
Receptor	30 mts	Emisión Infrarroja	No	Conector M8	Plástico	QMID/OP-0F	-	QMID/ON-0F	-
Emisor +	30 mts	Emisión Infrarroja	Si	Cable	Plástico	QMIHD/OP-0A	11600	QMIHD/ON-0A	-
Emisor +	30 mts	Emisión Infrarroja	Si	Conector M8	Plástico	QMIHD/OP-0F	-	QMIHD/ON-0F	-
Supresión de fondo	30 - 200 mm	Luz Roja	Si	Cable	Plástico	QMRS/OP-0A	-	QMRS/ON-0A	-
Supresión de fondo	30 - 200 mm	Luz Roja	Si	Conector M8	Plástico	QMRS/OP-0F	11457	QMRS/ON-0F	-
Supresión de fondo	30 - 400 mm	Emisión Infrarroja	Si	Cable	Plástico	QMIS/OP-0A	-	QMIS/ON-0A	-
Supresión de fondo	30 - 400 mm	Emisión Infrarroja	Si	Conector M8	Plástico	QMIS/OP-0F	11458	QMIS/ON-0F	-



ACCESORIOS PARA SENSORES

MODELO	SKU	DESCRIPCIÓN	REF. DIBUJO TÉCNICO
ST 101	11486	Soporte de fijación	Plano o dibujo técnico asociado
ST 102	11487	Soporte de fijación	Plano o dibujo técnico asociado
ST 103	11488	Rotación +/- 25°	Plano o dibujo técnico asociado
ST 104	11489	Rotación +/- 10°	Plano o dibujo técnico asociado



SENSORES CUBICOS

MODELO	SKU	CARCASA	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
PSE-BC100DNB-E3	G6158	Plástico	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sm=100cm	Proximidad	Conector M8
PSE-BC100DNP-E3	G6159	Plástico	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sm=100cm	Proximidad	Conector M8
PSE-BC30DNB-E3	G6160	Plástico	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sm=30cm	Proximidad	Conector M8
PSE-BC30DPB-E3	G6161	Plástico	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sm=30cm	Proximidad	Conector M8
PSE-PM3DNB-E3	G6162	Plástico	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sm=3cm	Reflejante Polarizado	Conector M8
PSE-PM3DPB-E3	G6163	Plástico	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sm=3cm	Reflejante Polarizado	Conector M8
PSE-TM20D-E3	G6164	Plástico	Cuadrado	-			Emisor	Conector M8
PSE-TM20DNB-E3	G6165	Plástico	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sm=20cm	Reflejante	Conector M8
PSE-TM20DPB-E3	G6166	Plástico	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sm=20cm	Reflejante	Conector M8



SENSORES Q50

FUNCIÓN	SENSADO	AJUSTE	MODELO VDC C/CABLE	SKU	MODELO VDC C/M12	SKU	MODELO AC/DC C/CABLE	SKU
Proximidad	1 mts	Si	Q50I6/B0-0A	-	Q50I6/B0-0E	-	Q50I6/0T-0A	-
Proximidad	2 mts	Si	Q50I8/B0-0A	-	Q50I8/B0-0E	-	Q50I8/0T-0A	-
Supresión de fondo	120...500mm	Si	Q50IS/B0-0A	-	Q50IS/B0-0E	-		-
Reflejante polarizado	6 mts	Si	Q50RN/B0-0A	-	Q50RN/B0-0E	-	Q50RN/0T-0A	11450
Emisor	20 mts	No	Q50IH/00-0A	-	Q50IH/00-0E	-	Q50IH/0T-0A	-
Receptor	20 mts	Si	Q50ID/B0-0A	-	Q50ID/B0-0E	-	Q50ID/0T-0A	-

SENSORES FGR

FUNCIÓN	SENSADO	AJUSTE	VDC PNP	SKU	VDC NPN	SKU	M12 PNP	SKU	M12 NPN	SKU	VAC	SKU
Supresión de fondo	310 mm	Si	FGRS/OP-0A	11659	FGRS/ON-0A	11660	FGRS/OP-0E	11661	FGRS/ON-0E	11662	FGRS/DT-0A	11663
Supresión de fondo	600 mm	Si	FGRW/OP-0A	11664	FGRW/ON-0A	11665	FGRW/OP-0E	-	FGRW/ON-0E	-	FGRW/DT-0A	-
Reflejante polarizado	12 mts	Si	FGRN/OP-0A	-	FGRN/ON-0A	-	FGRN/OP-0E	11042	FGRN/ON-0E	-	FGRN/DT-0A	11041
Emisor + Receptor	50 mts	Si	FGRHD/OP-0A	-	FGRHD/ON-0A	-	FGRHD/OP-0E	-	FGRHD/ON-0E	-	FGRHD/DT-0A	-



SENSORES AJUSTE LATERAL RX

FUNCIÓN	SENSADO	10...30V SIN TIMER	SKU	10...30V CON TIMER	SKU	20...60/20...253 SIN TIMER	SKU	RELEVADOR CON TIMER	SKU
Supresión de fondo	0.05...0.3mts	RXS/00-1A	-	RXS/0T-1A	-	RXS/00-3A	-	RXS/0T-3A	-
Supresión de fondo	0.25...1mts	RXL/00-1A	-	RXL/0T-1A	-	RXL/00-3A	-	RXL/0T-3A	-
Proximidad	1 mts	RX6/00-1A	-	RX6/0T-1A	-	RX6/00-3A	-	RX6/0T-3A	11540
Proximidad	2 mts	RX8/00-1A	-	RX8/0T-1A	-	RX8/00-3A	-	RX8/0T-3A	-
Proximidad	4.5 mts	RX8/00-1A37	-	RX8/0T-1A37	-	RX8/00-3A37	-	RX8/0T-3A37	-
Reflejante	12 mts	RXC/00-1A	-	RXC/0T-1A	-	RXC/00-3A	11086	RXC/0T-3A	11087
Reflejante polarizado	6 mts	RXP/00-1A	-	RXP/0T-1A	-	RXP/00-3A	-	RXP/0T-3A	-
Emisor	-	-	-	-	-	RXE/00-3A	-	-	-
Emisor con check	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receptor	16.32 mts	-	-	-	-	RXR/00-3A	-	RXR/0T-3A	-



SENSORES AJUSTE INFERIOR RX

FUNCIÓN	SENSADO	10...30V SIN TIMER	SKU	10...30V CON TIMER	SKU	20...60/20...253 SIN TIMER	SKU	RELEVADOR CON TIMER	SKU
Supresión de fondo	0.05...0.3mts	RXS/00-1B	-	RXS/0T-1B	-	RXS/00-3B	-	RXS/0T-3B	-
Supresión de fondo	0.25...1mts	RXL/00-1B	11601	RXL/0T-1B	11602	RXL/00-3B	-	RXL/0T-3B	-
Proximidad	1 mts	RX6/00-1B	-	RX6/0T-1B	-	RX6/00-3B	-	RX6/0T-3B	11085
Proximidad	2 mts	RX8/00-1B	-	RX8/0T-1B	-	RX8/00-3B	-	RX8/0T-3B	-
Proximidad	4.5 mts	RX8/00-1B37	-	RX8/0T-1B37	-	RX8/00-3B37	-	RX8/0T-3B37	-
Reflejante	12 mts	RXC/00-1B	-	RXC/0T-1B	-	RXC/00-3B	11086	RXC/0T-3B	-
Reflejante polarizado	6 mts	RXP/00-1B	-	RXP/0T-1B	-	RXP/00-3B	-	RXP/0T-3B	11088
Emisor	-	-	-	-	-	RXE/00-3B	-	-	-
Emisor con check	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receptor	16.32 mts	-	-	-	-	RXR/00-3B	-	RXR/0T-3B	-



SENSORES CUBICOS VDC

MODELO	SKU	CARCASA	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
PTE-BC200DFB-E2	G6187	Plástico	Cuadrado	NPN+PNP	NO/NC	Sn=200cm	Proximidad	Conector M12
PTE-BC30DFB-E2	G6189	Plástico	Cuadrado	NPN+PNP	NO/NC	Sn=30cm	Proximidad	Conector M12
PTE-PM5DFB-E2	G6191	Plástico	Cuadrado	NPN+PNP	NO/NC	Sn=5mts	Reflejante polarizado	Conector M12



SENSORES CUBICOS VAC/DC

MODELO	SKU	CARCASA	CUERPO	SALIDA / ALIM.	CONFIG.	SN	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
PTE-BC200SK-E5	G6188	Plástico	Cuadrado	24...240 VAC/DC	Sin relevador	Sn=200cm	Proximidad	Conector M12
PTE-BC30SK-E5	G6190	Plástico	Cuadrado	24...240 VAC/DC	Sin relevador	Sn=30cm	Proximidad	Conector M12
PTE-PM5SK-E5	G6192	Plástico	Cuadrado	24...240 VAC/DC	Sin relevador	Sn=5mts	Reflejante polarizado	Conector M12



DIBUJO DIMENSIONAL

ELEMENTO	DATO VISIBLE	POSICIÓN APROXIMADA
Dimensiones generales	50 x 50; espesor 18; alto visible 40.8; M12x1	zona media inferior
Ubicación del conector	conector M12x1 al costado derecho	parte baja del dibujo
Indicadores	LED visible	parte baja izquierda del dibujo
Controles	VR visible	parte baja central del dibujo

CARACTERISTICAS FC5

CARACTERISTICA	VALOR
Detección de objetos	0.8 mm
Frecuencia de sensado	4KHz

SENSORES FC5

ALIM.	CONEXIÓN	AJ.	ANCHO	LARGO	LO-PNP	SKU	LO-NPN	SKU	DO-PNP	SKU	DO-NPN	SKU
12...24 Vdc	M8 3 Pins	No	50 mm	60 mm	FC5R/LP-0506-1F	-	FC5R/LN-0506-1F	-	FC5R/DP-0506-1F	-	FC5R/DN-0506-1F	11382
12...24 Vdc	M8 3 Pins	No	80 mm	60 mm	FC5R/LP-0806-1F	-	FC5R/LN-0806-1F	-	FC5R/DP-0806-1F	-	FC5R/DN-0806-1F	-
12...24 Vdc	M8 3 Pins	No	120 mm	124 mm	FC5R/LP-1212-1F	-	FC5R/LN-1212-1F	-	FC5R/DP-1212-1F	-	FC5R/DN-1212-1F	-
12...24 Vdc	M8 3 Pins	No	180 mm	124 mm	FC5R/LP-1812-1F	-	FC5R/LN-1812-1F	-	FC5R/DP-1812-1F	-	FC5R/DN-1812-1F	-



CARACTERISTICAS FC6

CARACTERISTICA	VALOR
Laser emisor	class 1
Detección de objetos	0.2 mm FC6I / 0.05 mm FC6L



SENSORES FC6

ALIM.	CONEXIÓN	AJUSTE	ANCHO	LARGO	DET. OBJ.	FC6I MODELO	SKU	FC6L MODELO	SKU
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	5 mm	59 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-M506-1F	-	FC6L/0B-M506-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	5 mm	95 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-M510-1F	-	FC6L/0B-M510-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	15 mm	42 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0104-1F	-	FC6L/0B-0104-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	15 mm	59 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0106-1F	-	FC6L/0B-0106-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	15 mm	95 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0110-1F	-	FC6L/0B-0110-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	30 mm	42 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0304-1F	11381	FC6L/0B-0304-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	30 mm	59 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0306-1F	-	FC6L/0B-0306-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	30 mm	95 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0310-1F	-	FC6L/0B-0310-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	50 mm	42 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0504-1F	-	FC6L/0B-0504-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	50 mm	59 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0506-1F	11462	FC6L/0B-0506-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	50 mm	95 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0510-1F	-	FC6L/0B-0510-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	80 mm	42 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0804-1F	-	FC6L/0B-0804-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	80 mm	59 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0806-1F	11696	FC6L/0B-0806-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	80 mm	95 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-0810-1F	-	FC6L/0B-0810-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	120 mm	42 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-1204-1F	-	FC6L/0B-1204-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	120 mm	59 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-1206-1F	-	FC6L/0B-1206-1F	-
12...24 Vdc	M8 4 Pins	Si +/- botón	120 mm	95 mm	-0.2 mm FC6I / -0.05mm FC6L	FC6I/0B-1210-1F	-	FC6L/0B-1210-1F	-



SENSORES FC7

CAMPO	VALOR
SKU	11632
SALIDA	4 Pines
ALIMENTACION	12...24Vdc
FRECUENCIA DE SENSADO	10KHz
APLICACION	-FCR sensor fotogénico para detección de etiquetas
DETECCION MINIMA	Detección mínima de 2 mm (espacio de etiquetas) / 2 mm (tamaño de etiqueta)

SENSORES FC8

CAMPO	VALOR
SKU	11628
SALIDA	4 Pines
ALIMENTACION	12...24Vdc
FRECUENCIA DE SENSADO	1500KHz
APLICACION	-FCR sensor fotogénico para detección de etiquetas transparente o materias opaco
CARACTERISTICAS TECNICAS	Teach-in dinámico y remoto
DETECCION MINIMA	Detección mínima de 2 mm (espacio de etiquetas) / 2 mm (tamaño de etiqueta)

